

מייבשים כימיים מסדרת EGO



מייבשי ספיחה מסדרת EGO יספקו לך אוויר רציף בנקודת טל של 40- מעלות צלסיוס. מייבשים כימיים מסדרת EGO מתאימים ללחץ של עד 16 אטמוספרות ובספיקות עד 25 קוב לדקה. המייבשים מתאימים לשימושים רבים במפעלי תעשייה קלים וכבדים כגון מתקני ביטחון, מפעלי אלקטרוניקה, הייטק, מעבדות, מפעלי מזון ועוד הדורשים איכות אוויר נטול לחות ברמה של 40- מעלות צלסיוס תוך עמידה בתנאי סביבה קשים באקלים הישראלי. עיצובם המוקפד והמשוכלל הופך אותם לאמינים ואיכותיים ביותר. המייבש בשיטת PSA בשימוש אלומינה לספיחת לחות מהאוויר ומפוקד על ידי בקר שליטה חכם המחליף בין הקולונות על פי טיימר או על פי חיישן המודד את נקודת הטל בזמן אמת לחיסכון אופטימלי באנרגיה ובהתאם לצרכי הלקוח.

מייבשים כימיים מסדרת EGO

דגם	ספיקת אוויר			קוטר חיבור	מתח	משקל	מידות (מ"מ)		
	m ³ /h	L/min	scfm	BSP-F	V/ph/F	Kg	Length	Width	Height
EGO 40	40	667	24	3/4"	230 / 1 / 50	37	470	190	630
EGO 80	80	1333	47	3/4"	230 / 1 / 50	59	470	190	1030
EGO 120	120	2000	71	3/4"	230 / 1 / 50	80	470	190	1430
EGO 160	160	2667	94	3/4"	230 / 1 / 50	94	470	190	1730
EGO 240	240	4000	141	1"	230 / 1 / 50	160	500	330	1450
EGO 320	320	5333	188	1"	230 / 1 / 50	188	500	330	1450
EGO 500	500	8333	294	1" 1/2"	230 / 1 / 50	425	750	1130	1540
EGO 600	600	10000	353	1" 1/2"	230 / 1 / 50	455	750	1130	1540
EGO 800	800	13333	470	2"	230 / 1 / 50	570	750	1130	1840
EGO 1000	1000	16667	588	2"	230 / 1 / 50	660	750	1130	1840
EGO 1200	1200	20000	706	2" 1/2"	230 / 1 / 50	770	840	1310	1760
EGO 1600	1600	26667	941	2" 1/2"	230 / 1 / 50	950	840	1310	2060
EGO 2000	2000	33333	1176	3"	230 / 1 / 50	1200	940	1510	2010

הנתונים המוצגים לפי תקן ISO 7183

רח' יוסף לוי 15 ת.ד. 9124
א.ת. קריית ביאליק, מיקוד 2751115,
טל. 04-8764339, פקס. 04-8764097
www.el-av.com

